

GSM Scout active LTE

Überwachen einfach per SMS von Ihrem Handy aus -
sofort informiert, sofort reagiert! Anschließen, Einstellen, fertig!

Bestellnummer: 700100209L

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Seglern, Booten & Yachten
- Camper und Caravans
- Bauwagen und anderen Objekten
- Eigenheimen

Fernschalten von:

- Bilgenpumpe
- Licht



Allgemeine Informationen

Das GSM Scout active LTE ist eine preiswerte und einfache Lösung zur Überwachung von mobilen Objekten wie Boote, Yachten, Caravans oder Campern. Über angeschlossene Sensoren erfasst das Gerät z.B. Einbrüche, aufkommendes Feuer, Wassereinbruch oder andere schwerwiegende Ereignisse. Diese werden umgehend per SMS an ein beliebiges Handy gesendet und man ist in der Lage sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das System wird einfach über den Rufnummernspeicher der SIM-Karte eingestellt und ist sofort betriebsbereit. Ferner besteht die Möglichkeit per SMS die Relaisausgänge zu aktivieren. Somit lassen sich verschiedenste Geräte an Bord ein oder ausschalten. Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

Technische Besonderheiten

- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte, ohne Software
- 2 Relaiskontakte zum Schalten, variable Alarmtexte möglich
- Übertragung von Empfangsqualität und Guthaben bei Prepaid-SIM-Karten

Funktionserweiterung E-Mail

Alarmtexte über E-Mail (zusätzlich zu SMS)

Voraussetzungen

Um den GSM Scout active LTE zu nutzen, benötigen Sie: GSM-LTE-Antenne, Spannungsquelle 11-35 V DC, SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag), externe Sensoren

Technische Daten

Mobilfunknetze	Benutzbar mit allen europäischen Mobilfunkanbietern	Lieferumfang	GSM Scout active LTE Handbuch Miniaturschraubendreher für Klemmen Gehäuseschrauben
Anwenderprogrammierung	SIM-Karten Programmierung über Handy	Funktionserweiterung	Störmeldung und scharf schalten per E-Mail u/o SMS, Konfiguration mit USB-Kabel am PC, Servereinrichtung und -nutzung für 1 Jahr Bestell-Nr. 701100921 (Nutzung für 1 Jahr)
Abmessung/ Gewicht	100 x 90 x 33 mm (L x B x H) / 98 g	Optionales Zubehör	Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC 305307214 LTE Scheibenklebeantenne (innen), 2,5 m Kabel (SMA) 300303304S LTE Antenne omnidirektional (außen und innen), 2,5 m Kabel (SMA) 300303310S R/C Kontaktschutz-Kombination 700100618 Diverse Sensoren auf Anfrage
Temperaturbereich	- 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur	Bestell-Nr.	
Schnittstellen	1 Meldekreis für "Einbruch" 1 Meldekreis für "Feuer" 1 Meldekreis für "Wasser" 1 Meldekreis für "Beliebiges Ereignis" 2 x Relaischaltkontakte		
Energieversorgung	11 - 35 V DC, 60 mA		